



Tweetop PERT E

Пятислойная труба - Pert/Evoh/Pert

10 лет
гарантии



Tweetop FLOOR

Напольное отопление



Tweetop WALL

Стеновой обогрев



Tweetop PERT

Радиаторное отопление



Tweetop PERT

Холодное и горячее
водоснабжение



Tweetop HOME

ПЯТИСЛОЙНАЯ ТРУБА - PERT/EVOH/PERT

- срок эксплуатации свыше 50 лет
- гигиеничность: труба производится из нетоксичного материала PE-RT, поэтому идеально подходит также для систем с питьевой водой
- способны выдерживать высокие давления и температуру
- устойчивость к коррозии и внутреннему зарастанию
- высокая устойчивость к абразивному износу и механическому воздействию
- обладает повышенной гибкостью
- низкий коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости (0,0005мм)



охранный слой - PERT

склеивающий слой

кислородный барьер - EVOH

склеивающий слой

охранный слой - PERT

- оптимальный коэффициент теплопроводности 0,4 W/mK
- кислородонепроницаемость благодаря слою EVOH
- высокая химическая устойчивость
- бесшумность: внутренний и внешний слои трубы PE-RT снижают уровень шумов при движении воды
- сопротивление гидроударам
- трубы морозоустойчивые
- низкий вес труб - 200 м.п. трубы диаметром 16 мм весит всего 18 кг

СЕРТИФИКАТЫ И ГАРАНТИИ

- продукция производится в соответствии с требованиями DIN EN ISO 9001:2008
- сертификат SKZ nr A 286
- 10-летняя гарантия

**ШИРОКИЙ СПЕКТР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

- инсталляции радиаторного отопления - 6 bar 90°C
- инсталляции холодного и горячего водоснабжения
- инсталляции напольного отопления
- инсталляции стенового отопления
- инсталляции снеготаяния

Tweetop HOME